WEBER-HYDRAULIK

Ogólna instrukcja instalacji
dla zestawów uszczelnień

110220_Instalacja_Zestaw_uszczelnień
02.2022

Obsługa i wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji można znaleźć na naszej stronie internetowej w punkcie *„Ogólna instrukcja obsługi"* lub uzyskać na zapytanie. Przed przystąpieniem do prac przy jednym z naszych produktów należy zapoznać się z ogólną instrukcją obsługi firmy WEBER-HYDRAULIK GMBH w Konstancji.
Montaż, uruchomienie i obsługa, demontaż, konserwacja (w tym konserwacja i pielęgnacja) wymagają podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki/elektryki/hydrauliki oraz znajomości odpowiednich terminów specjalistycznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel lub osoby przeszkolone pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. Wykwalifikowany pracownik to osoba, która na podstawie swojego wykształcenia zawodowego, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości odpowiednich przepisów jest w stanie ocenić powierzone jej prace, rozpoznać możliwe zagrożenia i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Wykwalifikowany pracownik musi przestrzegać odpowiednich zasad dotyczących danej dziedziny. Należy również przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawnych i innych wiążących regulacji europejskiego lub krajowego ustawodawstwa, a także przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska obowiązujących w danym kraju. Podane dane służą wyłącznie do opisania produktu. Na podstawie naszych informacji nie można wywodzić żadnego zapewnienia dotyczącego określonych właściwości ani przydatności do konkretnego zastosowania. Podane dane nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnej oceny i kontroli. Należy pamiętać, że nasze produkty podlegają naturalnemu procesowi zużycia i starzenia.

Instalacja

Zachować ostrożność podczas montażu zestawu uszczelnień. Nie używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić uszczelkę, i nie przesuwać uszczelki po szorstkich lub ostrych powierzchniach. Podczas montażu zminimalizować rozciąganie uszczelki. Używać odpowiednich narzędzi do montażu pierścieni uszczelniających. Śrubokręty i szydła nie są odpowiednimi narzędziami instalacyjnymi.

Należy pamiętać, że materiał uszczelniający musi być kompatybilny z płynem hydraulicznym stosowanym w układzie oraz smarami używanymi podczas montażu. Większość zaworów posiada wewnętrzne uszczelki, które można wymienić jedynie poprzez profesjonalny demontaż zaworu. Sama wymiana zewnętrznych uszczelek nie wystarczy, aby zmienić materiał uszczelniający zaworu. W tym celu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

WSKAZÓWKA Przed zamontowaniem zestawu uszczelnień zapoznać się z powiązaną kartą danych produktu, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji *„Katalog zaworów"* lub która jest dostępna na zapytanie.

Dane techniczne

Gwarancja dotyczy wyłącznie dostarczonej konfiguracji. Gwarancja wygasa w przypadku nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i/lub niewłaściwej obsługi.

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian